



## OSALUETTELO:

- OSA 1 Sivu 1+1kpl Oikea / Vasen
- OSA 2 Askelma 4/5/6/8kpl (Puu tai teräs)
- OSA 3 Lukkoruuvi 16/20/24/32kpl M8x40 DIN 603 A4
- OSA 4 Korialuslevy 16/20/24/32kpl M8/25 DIN902 A4
- OSA 5 Kuusiomutteri 16/20/24/32kpl M8 DIN34 A4
- OSA 6 Taittuva askelmarunko Oikea / Vasen
- OSA 7 Kuusiomutteri 2kpl M10 DIN934 A4
- OSA 8 Korialuslevy 2kpl M10 DIN9021 A4
- OSA 9 Aluslevy 2kpl Ø45/10x2 Nylon B3578NN
- OSA 10 Aluslevy 2kpl Ø35/10x7 Nylon ACK0032
- OSA 11 Kuusioruuvi M10x80 2kpl DIN931 A4
- OSA 12 Askelmarungon nostovipu (Lisävaruste)

## LAITURIPORTAAN KOKOONPANO-OHJE:

- 1) ASETA PORTAAN TAITTUVIEN ASKELMIEN SIVUT (OSA 6) YHDENSUUNTAISIKSI
- 2) ASETA YLIN PUUASKELMA (OSA 2) KANNAKKEELLE JA LAITA RUUVIT (OSA 3,4 ja 5)PAIKALLEEN ÄLÄ KIRISTÄ RUUVEJA!
- 3) LAITA LOPUT ASKELMAT (OSA 2) PAIKALLEEN JA KIRISTÄ LOPUKSI KAIKKI RUUVIT
- 4) KIINNITÄ PORTAAN RUNKO-OSAT (OSA 1) JA TAITTUVA ASKELMARUNKO TOISIINSA KIINNITYSTARVIKKEIN (OSAT 7-11)
- 5) KIINNITÄ LAITURIPORRAS LAITURIN KANTEEN RUOSTUMATTOMILLA RUUVEILLA

## HUOLTO JA KUNNOSSAPITO:

Sähkökemiallisesta kiillotuksesta huolimatta on suositeltavaa pitää portaat puhtaina ja kiillottaa metalliosat esim. autovahalla sekä kyllästää puuaskelmat puuöljyllä vähintään kerran vuodessa!

**JOROS OY**  
**PALOMÄENTIE 47,**  
**P.O. Box 10**  
**58501 PUNKAHARJU**  
**FINLAND**

**Tel:** +358 20 756 9770  
**Fax:** +358 20 756 9775  
**E-mail:** joros@joros.fi  
**www.joros.fi**